



LO SPAZIO CHE PRODUCE VALORE

# ONE Series



**PORTATA FINO A 250 KG PER RIPIANO**



**LEGGERO**



**TEMPERATURE DA -30°C A +90°C**



**FACILE DA PULIRE**



**FLAT PACKAGING = RISPARMIO SUL TRASPORTO**



**ECOLOGICO DALLA PRODUZIONE ALL'USO**



**CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI DI IGIENE**



**ALLUMINIO ANODIZZATO**



**LUNGA DURATA NEL TEMPO**



**MONTAGGIO SENZA ATTREZZI SPECIALI**



**MONTAGGIO RAPIDO**



**MONTAGGIO FACILE AD INCASTRO**



**3 ALTEZZE (mm)**

**1550 - 1850 - 2150**

**2 PROFONDITÀ (mm)**

**450 - 600**

**5 LUNGHEZZE (mm)**

(Portata per ripiano)

**850 (250 kg) - 1000 (240 kg)**

**1150 (220 kg) - 1300 (200 kg) - 1450 (200 kg)**


## H1550 - 3 RIPIANI

### UNITÀ BASE

Altezza (H)	Profondità (W)	Profondità (W)
1550 mm	450 mm	600 mm
Lunghezza totale	3 Ripiani	
920 mm	OST413	OST613
1070 mm	OST423	OST623
1220 mm	OST433	OST633
1370 mm	OST443	OST643
1520 mm	OST453	OST653

### UNITÀ AGGIUNTIVA

Altezza (H)	Profondità (W)	Profondità (W)
1550 mm	450 mm	600 mm
Lunghezza totale	3 Ripiani	
885 mm	OAD413	OAD613
1035 mm	OAD423	OAD623
1185 mm	OAD433	OAD633
1335 mm	OAD443	OAD643
1485 mm	OAD453	OAD653




## H1850 - 4 RIPIANI

### UNITÀ BASE

Altezza (H)	Profondità (W)	Profondità (W)
1850 mm	450 mm	600 mm
Lunghezza totale	4 Ripiani	
920 mm	OST414	OST614
1070 mm	OST424	OST624
1220 mm	OST434	OST634
1370 mm	OST444	OST644
1520 mm	OST454	OST654

### UNITÀ AGGIUNTIVA

Altezza (H)	Profondità (W)	Profondità (W)
1850 mm	450 mm	600 mm
Lunghezza totale	4 Ripiani	
885 mm	OAD414	OAD614
1035 mm	OAD424	OAD624
1185 mm	OAD434	OAD634
1335 mm	OAD444	OAD644
1485 mm	OAD454	OAD654



## H2150 - 5 RIPIANI

### UNITÀ BASE

Altezza (H)	Profondità (W)	Profondità (W)
2150 mm	450 mm	600 mm
Lunghezza totale	5 Ripiani	
920 mm	OST415	OST615
1070 mm	OST425	OST625
1220 mm	OST435	OST635
1370 mm	OST445	OST645
1520 mm	OST455	OST655

### UNITÀ AGGIUNTIVA

Altezza (H)	Profondità (W)	Profondità (W)
2150 mm	450 mm	600 mm
Lunghezza totale	5 Ripiani	
885 mm	OAD415	OAD615
1035 mm	OAD425	OAD625
1185 mm	OAD435	OAD635
1335 mm	OAD445	OAD645
1485 mm	OAD455	OAD655

